SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Bétonnières "Semi Professionnel" Guy NOEL

GN 180

Volant démontable de grande dimension avec **démultiplication** favorisant le basculement.

Châssis mécano-soudé **renforcé** : rigidité et robustesse.

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle).

Blocage de la cuve par pédale sécurité d'utilisation.

Roues ø 250 mm grande dimension



Version électrique

Roulements de cuve étanches graissés à vie.

Pignon d'entraînement en fonte

Couronne en matériaux composite robustesse et réduction sonore.

Protection totale de couronne

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Finition peinture époxy polyester

Démultiplication en fonte type professionnel



Version essence

Pales de malaxage mécano-soudées

Capot moteur essence

- Capot moteur version essence avec fermeture automatique.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Transmission par courroie poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert



Logistique	
Désignation	**GN 180 monophasé**
Réf. - Gencod	**GN18LP1ER - 3700018112043**
Désignation	**GN 180 essence Kohler**
Réf. - Gencod	**GN18LC1TR - 3700018120055**
Garantie	**12 mois pièces**
Conditionnement	**avec moteur électrique : palette de 3** **Poids total : 210 kg** **dimensions : 1,40 x 1,22 x (H) 1,54 m**
	avec moteur essence : à l'unité **Poids total : 110 kg** **dimensions : 1,41 x 0,70 x (H) 1,40 m**
Camion complet	**version électrique : 54** **version essence : 30**



1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage

CE

FABRICATION FRANÇAISE

Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	**170**
Capacité maxi de malaxage	litre	**140**
Moteur monophasé 230V/50Hz		**•**
Puissance absorbée	W	**850**
Indice de protection		**IP45**
Moteur essence Kohler	kW/ch	**4,9/6,5**
Longueur moteur essence	kW/ch	**1,41**
Longueur moteur électrique	m	**1,26**
Largeur	m	**0,70**
Hauteur	m	**1,40**
ø Roues pleines	mm	**250**
Poids avec moteur électrique	kg	**65**
Niveau sonore garanti	dB	**97**

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 04/2026