

Fiche technique du produit

6127-1 CT

EAN-No. 4000896025381



Longueur : 545 mm · Plage de couple min.-max.: 54,2 – 271,2 Nm · lbf min.-max. : 40 – 200 lbf.ft · Précision: 3 % · 12 1/2



- **Selon NORME AMÉRICAINNE**

- Graduation en **lbf.ft**
- **Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- **Cliquet réversible à denture fine HiPer** dans 6127-1CT (90 dents · angle de manœuvre de 4°)
- Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
- Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Sortie : 12 1/2
- Dimensions: 545 mm
- Poids net (kg): 1,3 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 54,2 – 271,2 Nm
- lbf min.-max. : 40 – 200 lbf.ft
- Précision: 3 %
- Graduation de l'échelle (lbf.ft): 1 lbf.ft
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 450,47 – 427,91 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 12,3 – 64,6 kg
- Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
- Épaisseur de tête a: 19,6 mm
- Largeur de tête b: 44 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Numéro d'article

6127-1 CT