

Fiche technique du produit

903 S Lg 6-21

EAN-No. 4000896262960



Forme longue · Taille 21 mm ·  ·  · 



Utilisation :

Manœuvre de boulons de roue difficiles d'accès par l'utilisation possible d'une clé à chocs de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)

Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, par ex. **FIAT** Ducato # **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- La manœuvre par adaptateur à chocs, par ex. HAZET 1003S-2 ou une douille s 24 mm, permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Gaine en matière plastique jaune
- Le 6 pans sur la douille permet l'adaptation à un entraînement de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- **Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative** (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- Gains en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- **Plus : insert intérieur en matière plastique** pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement :  · 
- Sortie : 
- Taille: 21 mm
- Dimensions: 87 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 31,2 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

903 S Lg 6-21