

RAINUREUSE

GÖLZ – SF150



Raccord d'aspirateur



Moteur robuste



Clé de serrage
(Inclus)

Puissante rainureuse pour un travail alliant sécurité et confort, la SM150 permet de travailler verticalement, horizontalement et se règle facilement tant en largeur qu'en profondeur.

- Démarrage électronique progressif
- Disjoncteur thermique
- Témoin de surcharge LED
- Réglage sans outils de la profondeur et largeur de coupe
- Taquet d'arrêt facilitant le changement de disque
- Raccord flexible d'aspirateur Ø 35 mm avec système de blocage
- Aspiration intégrée
- Malette de transport incluse
- Travail ras de mur jusqu'à 15 mm
- Disposition parallèle et ergonomique des poignées
- Coupe en poussant simple d'utilisation

Rainureuse portable permettant de réaliser des saignées d'une largeur de 46 mm maximum et d'une profondeur de 45 mm dans le béton, béton cellulaire, parpaing ou la brique terre cuite.

FICHE PRODUIT



Disposition parallèle et ergonomique des poignées



Roulette de guidage



Réglage de la profondeur de coupe



Épaisseur des rondelles d'écartement: 2, 3, 4, 5, 10 et 17 mm (Inclus)



Moteur électrique 220 V, Puissance 1,8 Kw



Démarrage électronique progressif



Entrée d'aspiration Raccord d'aspirateur



Taquet d'arrêt facilitant le changement des disques et le réglage des rondelles d'écartement

| SF150 | |
|--|--------------------------------|
| Moteur : | Électrique 230 V, 50 Hz |
| Indice de protection moteur : | IP20 |
| Puissance : | 2,3 kW |
| Puissance absorbée : | 2300 W |
| Protection nécessaire : | 16 A |
| Vitesse de rotation du moteur d'entraînement : | 7500 min-1 |
| Pression acoustique au ralenti : | 75 dB(A) |
| Pression acoustique pleine charge : | 85 dB(A) |
| Taux de vibrations : | 2,5 m/s² |
| Diamètre du plateau maxi : | 150 mm |
| Diamètre d'alésage : | 22,23 mm |
| Profondeur de coupe max. | 45 mm |
| Largeur de coupe max. | 46 mm |
| Aspiration des poussières : | Raccord Ø 35 mm |
| Dimensions (L x l x H) : | 410 x 220 x 195 mm |
| Poids : | 5,8 kg |
| Code article : | SF 150 |



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos plateaux diamants pour votre SF150 :



LT30 Béton Standard
LU40 Béton Technique



RX1 Gamme Excellence

OPTIONS



Aspirateur industriel IS1625 :

Code article : 0295 100 1010



Aspirateur poussières Vibra 125 :

Code article : 0284 810 3000