

AW 702 - Spécifications techniques



Description

AW 702 a été conçu pour les outils agricoles, les remorques et les presses à paille dans les applications de travail de la terre et de transport. Ce pneu pour opérations pénibles a été développé par BKT pour offrir un nouveau degré de durabilité. AW 702 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs : une version « aramid belted » avec ceintures en aramide pour garantir une résistance exceptionnelle aux crevaisons, une version « HD » avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures et une version « special » particulièrement résistant aux chaumes.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Presse à paille, Outillage agricole, Remorque
Industriel: Remorque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	13.0/55 - 16
LI/SS FREE ROLLING	138 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Section Width (mm)	336
Overall Diameter (mm)	770
Static Loaded Radius (mm)	345
Rolling Circumference (mm)	2256
Rim Rec	11.0
ECE	E4-106R-002332

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.40
10 FR	3305
25 FR	2810
30 FR	2645
40 FR	2360

Printed on 20/05/2021 15:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..