

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2210TJ1

5 Ah (DGA506 + DHP484)

Parfait pour l'usage intensif

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm DHP484 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP484Z

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP484Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -
Produit seul

**Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la
rendent parfaite en intensif**

Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR MOTOR TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	54 / 30 Nm
Couple max.	65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	38 mm
Capacité de perçage mèche plate	38 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



821550-0

Coffret MAKPAC 2



158237-4

Poignée Soft Grip



821551-8

Coffret MAKPAC 3



346317-0

Crochet de ceinture long



837916-4

Moulage MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



784637-8

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



784637-8

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



194305-9

Douille à ergots



D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



D-82127

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

