



**DTD157+DHP487
+BL1850BX2+DC18RC
+MAKPAC**

DLX2414TJ

18 V 5 Ah



Ensemble de machines



**PERC. PERCUSSION BL
40NM 18V LIION
DHP487Z**



**VISSEUSE A CHOCS 140NM
DTD157Z**

PERC. PERCUSSION

BL 40NM 18V LIION

DHP487Z

Produit seul



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Couple max.	40 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 25500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	36 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	35 mm
Capacité de perçage mèche plate	36 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



VISSEUSE A CHOCS 140NM

DTD157Z

Produit seul



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M12
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par	11,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



266622-8
VIS M4X12



821551-8
Coffret MAKPAC 3



346317-0
Crochet de ceinture long



837864-7
Moulage MAKPAC



784637-8
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



837864-7
Moulage MAKPAC



346317-0
Crochet de ceinture long



E-03567
Coffret Impact PREMIER 11



E-03573
Coffret Impact PREMIER 11

