

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DLX3202TJ

5 Ah (DDF492+DGA506+DHR243)

DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion. DDF492 : Perceuse visseuse 18 V Li-Ion. DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion. 197280-8 : Batterie BL1850B 5 Ah.



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Perfo-burineur SDS-PLUS
LXT®
DHR243Z

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 3,7 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC 2



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



194079-2

Mandrins auto-serrants



821552-6

Coffret MAKPAC 4



158237-4

Poignée Soft Grip



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



224447-6

Flasque



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



158057-6

Grip 36 complète



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



821550-0

Coffret MAKPAC 2



821552-6

Coffret MAKPAC 4



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



D-00795

Coffret 5 pcs SDS-PLUS



194305-9

Douille à ergots



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



199977-5

Filtre à air



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821551-8

Coffret MAKPAC 3



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

821552-6

Coffret MAKPAC 4

837649-1

Moulage MAKPAC



424474-5

Capuchon d'étanchéité



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



835A31-4

Moulage pour coffret de transport

