



## Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

### DLX5045TJ

5 Ah Batterie 18 V LXT® (DTD154 + DHR243 + DTM51 + DJR183 + DCL18

DCL180 - Aspirateur 36 mbar DHR243 - Perfo-burineur SDS-PLUS 24 mm DJR183 - Scie récipro DTD154 - Visseuse à chocs 175 Nm DTM51 - Découpeur-ponceur multifonctions



## Ensemble de machines



Vacuum Cleaner LXT®  
**DCL180Z**



Perfo-burineur SDS-PLUS  
LXT®  
**DHR243Z**



Scie récipro LXT®  
**DJR183Z**



Visseuse à chocs LXT®  
**DTD154Z**



Découpeur-ponceur LXT®  
**DTM51Z**

# Vacuum Cleaner LXT®

## DCL180Z

18V • 42 mbar • 0,65 L

### High-suction vacuum cleaner

This silent vacuum cleaner with high suction power is ideal for removing dirt and dust from the floor, staircases, jobsite or vehicle. Tool only, battery and charger not included.



**LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Énergie                                          | 18 V               |
| Tension LXT                                      | ✓                  |
| Volume d'air                                     | 1,4 m³/min         |
| Dépression max                                   | 42 mbar            |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah | 33 min             |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah       | 39 min             |
| Capacité du réservoir de poussière               | 0,65 L             |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 71 dB(A)           |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | ≤ 2,5 m/s²         |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 1,2 - 1,5 kg       |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 999 x 114 x 152 mm |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah | 20 min             |
| Composant batterie                               | Li-ion             |
| Puissance d'aspiration                           | 30 W               |

### AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Idéal pour les meubles rembourrés et les escaliers ou l'atelier
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

## DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

**Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin**

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min<sup>-1</sup>. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Énergie                                  | 18 V                       |
| Tension LXT                              | ✓                          |
| Composant batterie                       | Li-ion                     |
| BL Motor                                 | ✓                          |
| Puissance de frappe                      | 2,0 J                      |
| Diamètre de forage optimal dans le béton | 4 - 16 mm                  |
| Ø de forage en béton max.                | 24 mm                      |
| Ø de forage en bois max.                 | 27 mm                      |
| Ø de forage en acier max.                | 13 mm                      |
| Impacts par minute (IPM)                 | 0 - 4700 min <sup>-1</sup> |
| Vitesse à vide max                       | 0 - 950 min <sup>-1</sup>  |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT    | 54 mm                      |
| Adapté pour les embouts SDS-PLUS         | ✓                          |
| Poids de l'outil avec batterie           | 3,2 - 3,7 kg               |
| Frein électronique                       | ✓                          |

### AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Scie récipro LXT®

## DJR183Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Énergie                                          | 18 V                       |
| Tension LXT                                      | ✓                          |
| Coups par minute (SPM)                           | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de course                               | 13 mm                      |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °)            | 50 mm                      |
| Capacité max. de coupe en tube en acier          | 50 mm                      |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 88 dB(A)                   |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 80 dB(A)                   |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                    |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 1,5 - 1,8 kg               |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 398 x 81 x 220 mm          |
| Composant batterie                               | Li-ion                     |
| Niveau de vibration, découpe panneaux            | 8,0 m/s <sup>2</sup>       |
| Facteur k de vibration, découpe panneaux         | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |

### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Conception compacte et légère
- La conception exclusive de l'interrupteur marche/arrêt à double position permet un fonctionnement à palette ou à gâchette
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Visseuse à chocs LXT®

## DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

**La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés**

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Énergie                                          | 18 V                                     |
| Tension LXT                                      | ✓                                        |
| Composant batterie                               | Li-ion                                   |
| BL Motor                                         | ✓                                        |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1100 / 2100 / 3600 min <sup>-1</sup> |
| Couple de serrage Max (franc)                    | 175 Nm                                   |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 1100 / 2600 / 3800 min <sup>-1</sup> |
| Capacité de serrage Boulon standard              | M5 - M16                                 |
| Capacité vis à métaux                            | M4 - M8                                  |
| Capacité de serrage Boulon HR                    | M5 - M14                                 |
| Emmanchement                                     | 1/4 "                                    |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 107 dB(A)                                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 96 dB(A)                                 |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                                  |

### AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Découpeur-ponceur LXT®

## DTM51Z

Multifonctions - 18 V Li-ion - Produit seul

### Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Énergie                                                   | 18 V                           |
| Tension LXT                                               | ✓                              |
| Rotation par minute                                       | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Angle d'oscillation                                       | 2 x 1,6 °                      |
| Taille du patin (triangle)                                | 93 x 93 x 93 mm                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )          | 79 - 84 dB(A)                  |
| Incertitude de bruit (facteur K)                          | 3 dB(A)                        |
| Niveau de vibration, ponçage                              | 3,0 m/s <sup>2</sup>           |
| Poids de l'outil avec batterie                            | 2,0 - 2,4 kg                   |
| Dimensions du produit (L x l x H):                        | 340 x 80 x 122 mm              |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )             | 88 - 92 dB(A)                  |
| Composant batterie                                        | Li-ion                         |
| Facteur k de vibration, ponçage                           | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante | 7,0 m/s <sup>2</sup>           |
| Facteur k de vibration, découpe avec                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |

### AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**266622-8**  
VIS M4X12



**821550-0**  
Coffret MAKPAC 2



**194079-2**  
Mandrins auto-serrants



**346317-0**  
Crochet de ceinture long



**783201-2**  
Clé hexagonale



**821552-6 (2x)**  
Coffret MAKPAC 4



**194080-7**  
Mandrin SDS-Plus interchangeable



**451244-9**  
Tuyau



**B-20404**  
Lames courtes pour métal



**837671-8**  
Moulage MAKPAC



**B-20432**  
Lame courte pour bois et métal



**198915-4**  
Filtre pour aspirateur balai



**838095-1**  
Makpac (4) Inlay



**443060-3**  
Filtre tissu



**839796-4**  
Moulage DLX5045TJ (DJR183,



**324219-0**  
Butée de profondeur pour perceuses,



**413859-0**  
Suceur plat



## PRODUITS DE SÉRIE

**195584-2**  
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



**197280-8 (3x)**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**158057-6**  
Grip 36 complète



**194250-8**  
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



**821550-0**  
Coffret MAKPAC 2



**1914X3-8**  
Aspiration perçage sur surface plane



**196271-6**  
Adaptateur universels pour outils



**821550-0**  
Coffret MAKPAC 2



**837897-2**  
Moulage MAKPAC



**199627-2**  
Accessoire collecteur de poussière



**837670-0**  
Moulage MAKPAC



**B-03030**  
Lames HCS pour dégrossissage



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**194080-7**

Mandrin SDS-Plus interchangeable

**B-05038**

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour

**B-42977**

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

**B-05044**

Lames S-EXPRESS pour bois et

**B-21272**

Lame de scie segmentée, 85 mm

**B-05153**

Lame S-EXPRESS pour bois

**B-05175**

Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

**B-10394**

Lame pour briques

**B-21325**

Lame segmentée, 85 mm

**B-21331**

Lame de scie segmentée, 85 mm

**B-21353**

Lame de scie plongeante, 28 mm

**B-21369**

Lame de scie plongeante, 32 mm

**B-20432**

Lame courte pour bois et métal

**191M30-1**

brosse de soufflage

**B-20454**

Lame courte pour bois et métal

**192236-6**

Buse conique fine

**424474-5**

Capuchon d'étanchéité



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**B-42961**

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



**837671-8**

Moulage MAKPAC



**B-42983**

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



**195902-4**

Collecteur de poussière pour DX02



**B-21294**

Lame de scie segmentée, 85 mm



**B-21303**

Lame de scie segmentée, 65 mm



**B-10403**

Lames pour briques



**B-20395**

Lames courtes pour métal



**B-20410**

Lames courtes pour métal



**B-20426**

Lame courte pour bois et métal



**199977-5**

Filtre à air



**B-20448**

Lame courte pour plaque de plâtre



**324219-0**

Butée de profondeur pour perceuses,



**B-21406**

Lame de scie plongeante, 10 mm



**B-31843**

Lame de scie sabre 152 x 0,9 mm



**B-31859**

Lame de scie sabre 225 x 0,9 mm



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**B-21434**

Lame de scie plongeante, 10 mm

**B-44448**

Pack 6 lames métal pour scie récipro

**821552-6**

Coffret MAKPAC 4

**835A31-4**

Moulage pour coffret de transport

**B-21490**

Lame segmentée, 85 mm

**B-21509**

Lame segmentée, 65 mm

**B-21521**

Lame segmentée 85 mm

**B-21559**

Assortiment triangles abrasifs longue

**P-04983**

Lames pour Inox (tôles épaisses)

**P-04999**

Lame pour bois (< 100 mm)

**B-21593**

Triangles abrasifs grain 120 longue

**B-21602**

Triangles abrasifs longue durée pour

**B-21618**

Assortiment triangles abrasifs pour

**B-21630**

Triangles abrasifs pour BOIS

**B-21652**

Triangles abrasifs pour BOIS

**B-21674**

Assortiment triangles abrasifs pour

**B-21696**

Triangles abrasifs pour PEINTURE



**B-44432**

Pack 6 lames bois



**B-21456**

Grattoir 52 mm



**B-21462**

Lame segmentée 100 mm



**837649-1**

Moulage MAKPAC



**B-11829**

Foret SDS-PLUS, Nemesis, 10 x 160



**P-04927**

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm



**P-04955**

Lame flexible pour tôles fines



**B-21565**

Triangles abrasifs grain 60 longue



**B-21571**

Triangles abrasifs grain 80 longue



**B-21587**

Triangles abrasifs grain 100 longue



**P-05016**

Lames à coupe rapide et droite pour



**P-05022**

Lame chantournage pour bois



**B-21624**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-21646**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-21668**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-21680**

Triangles abrasifs pour PEINTURE



**B-21705**

Triangles abrasifs pour PEINTURE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### B-21711

Triangles abrasifs pour PEINTURE

### B-21727

Triangles abrasifs pour PEINTURE

### B-21733

Assortiment triangles abrasifs pour

### B-21749

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### B-21755

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### P-47008

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm

### B-21783

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### P-47036

Lames épaisses pour bois

### P-47042

Lames épaisses pour bois

### B-21814

Triangles non tissé pour MÉTAL ET

### B-21820

Triangle feutre pour MÉTAL ET

### B-22931

Triangles abrasifs grain 240 longue

### B-22947

Triangles abrasifs pour BOIS

### B-22953

Triangles abrasifs grain 150 pour

### B-22969

Triangles abrasifs pour PEINTURE

### P-47117

Lames pour bois vert

### B-34643

Lame de scie plongeante, 32 mm



### P-45727

Lame universelle



### P-46969

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe



### P-46975

Lame 225 mm Bi-Métal épaisses



### P-46981

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe



### B-21761

Triangles abrasifs pour PIERRE/



### B-21777

Triangles abrasifs pour PIERRE/



### B-21799

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



### B-21808

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



### 198915-4

Filtre pour aspirateur balai



### P-47058

Lames épaisses pour bois



### P-47064

Lame Bi-Métal pour toutes sortes de



### P-47070

Lames pour palettes (Lame flexible)



### P-47086

Lames pour plaque de plâtre



### P-47092

Lames à coupe rapide et droite pour



### P-47101

Lame coupe propre pour bois



### P-47123

Lame coupe rapide pour bois vert



### P-47173

Lames pour fonte (carbure revêtu)

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### B-34659

Lame plongeante, 32 mm

### B-34671

Lame grattoir 52 mm

### B-46866

Couteau multiusage 32 mm

### B-64808

Lame segment BIM à moyeu déporté

### 1911L1-0

Support aspirateur balai

### B-64814-5

Lame plongeante BIM Bois et Métal

### B-64836

Lame segment HCS à moyeu déporté

### B-64858

Lame plongeante HCS Bois coupe

### B-64864

Lame plongeante HCS Bois TMA052

### B-64886

Lame plongeante HCS Bois dur

### B-64901

Lame plongeante HCS Bois dur

### B-64923

Lame plongeante BIM Métal TMA058

### B-64939

Lame plongeante BIM Métal TMA059

### B-64945

Lame plongeante BIM Métal TMA060

### B-64951

Lame plongeante à concrétion

### B-64967

Lame segment Ondulée BIM Multi-

### B-64989

Spatule HCS rigide TMA065



### P-47195

Lame pour palettes (Coupe précise)



### B-46844

Lame de scie plongeante, 65 mm



### B-64799

Lame segment BIM à moyeu déporté



### B-64814

Lame plongeante BIM Bois et Métal



### B-64814-20

Pack 20 Lames plongeante BIM Bois



### B-64820

Lame segment BIM Bois et Métal



### B-64842

Lame plongeante HCS Bois TMA050



### B-64858-5

Lame plongeante HCS Bois coupe



### B-64870

Lame plongeante BIM Bois dur



### B-64892

Lame plongeante BIM Bois dur



### B-64917

Lame plongeante BIM Métal TMA057



### B-64923-5

Lame plongeante BIM Métal TMA058



### B-64939-5

Lame plongeante BIM Métal TMA059



### B-64945-5

Lame plongeante BIM Métal TMA060



### B-64951-5

Lame plongeante à concrétion



### B-64973

Lame segment BIM-TiN Multi-Matière



### B-64995

Spatule HCS flexible TMA066

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### B-65006

Lame coupe-joints universelle HCS

### B-65028

Lame segment à concrétion carbure

### B-65040

Lame segment à concrétion carbure

### B-65062

Plateau Ponçage à concrétion

### B-65084

Lame plongeante à concrétion

### B-65109

Lame à concrétion carbure pour

### B-69755

Lame plongeante à concrétion

### B-69777

Lame double coupe BIM Multi-

### B-69799

Plateaux Ponçage à concrétion

### B-69814

Plateaux Ponçage à concrétion

### E-25448

1 lame plongeante bois et métal



### B-65012

Lame couteau universelle TMA068



### B-65034

Lame segment à concrétion diamant



### B-65056

Lame segment à concrétion carbure



### B-65078

Enlève Mortier Carbure TMA074



### B-65090

Lame à concrétion carbure pour



### B-65115

Plateau Ponçage Auto-agrippant



### B-69761

Lame plongeante concrétion carbure



### B-69783

Couteau pour joint d'étanchéité



### B-69808

Plateaux Ponçage à concrétion



### B-69820

Plateaux Ponçage à concrétion

