

Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion

DLX5106PTJ

DHP492+DTD154+DHR243
+DHS680+DGA506 + 4 batteries
BL1850B + chargeur double



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z



Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP492Z



Perfo-burineur SDS-PLUS
LXT®
DHR243Z



Scie circulaire LXT®
DHS680Z



Visseuse à chocs LXT®
DTD154Z

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP492Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Performante et puissante conçue pour un usage intensif

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminium. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Couple max.	141 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 3,7 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DHS680Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT BL MOTOR ADT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 50 °
Vitesse à vide max	5000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de la lame	165 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8
Butée de profondeur pour perceuses

141P36-7
Capots de protection ouverts pour

346317-0
Crochet de ceinture long

164095-8
Guides parallèles pour scies

196961-1
Raccord à poussières 35 / 40 mm

783203-8
Clé BTR 5

324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,

251314-2 (2x)
VIS M4X12

784637-8 (2x)
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

346317-0
Crochet de ceinture long

266622-8
VIS M4X12

194079-2
Mandrins auto-serrants

158237-4
Poignée Soft Grip

194080-7
Mandrin SDS-Plus interchangeable

122F12-0
Poignée complète

224447-6
Flasque

224554-5
Écrou

782034-2
Clé de serrage meuleuse, 35 mm

452947-8
Support embout pour perceuses

A-80656
Meule à ébarber inox, pour

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (4x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

196933-6
DC18RD - Chargeur rapide 2

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le

194250-8
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"

821550-0
Coffret MAKPAC 2

194080-7
Mandrin SDS-Plus interchangeable

158057-6
Grip 36 complète

1914X3-8
Aspiration perçage sur surface plane

837670-0
Moulage MAKPAC

B-42961
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

194305-9

Douille à ergots

821551-8

Coffret MAKPAC 3

838182-6

Moulage pour coffret de transport

196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage

199140-0

Rail de guidage 1000 mm

194925-9

Rail de guidage 1900mm

199977-5

Filtre à air

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,

194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage

194368-5

Rail de guidage 1400 mm

194385-5

Serre-joints pour rail de guidage

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

835A31-4

Moulage pour coffret de transport

164095-8

Guides parallèles pour scies



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

195902-4

Collecteur de poussière pour DX02

195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"

196845-3

Carters de protection pour rainurage

196953-0

Adaptateur rail de guidage pour scies

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

224447-6

Flasque

194367-7

Rail de guidage 3000mm

194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de

821551-8

Coffret MAKPAC 3

838175-3

Moulage pour coffret de transport

424474-5

Capuchon d'étanchéité

194418-6

Pare éclats pour rail de guidage

194419-4

Pare éclats pour rail de guidage

821552-6

Coffret MAKPAC 4

837649-1

Moulage MAKPAC

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

