

Ensemble de 2 machines

MEU029J

(SP6000 + 4351FCT)

L'ensemble indispensable des cuisinistes, agenceurs et professionnels de la pose. Rail de délignage non compris.

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards Contient la scie plongeante SP6000 et la scie sauteuse 4351FCT Combiné idéal pour les aménageurs d'intérieurs, les cuisinistes etc. Inclinaison de -1° à 48° avec butées à 0°, 22,5° et 45°, position d'incisage pour des coupes sans éclats dessus ni dessous La 4351FCT est une scie sauteuse puissante, précise et rapide, dont les lames se changent sans outil ; 4351FCT - Scie sauteuse 720 W ; SP6000 - Scie plongeante 1300 W Ø 165 mm

Ensemble de machines



**Scie sauteuse 720 W
4351FCTJ**



**Scie plongeante
SP6000J**

Scie sauteuse 720 W

4351FCTJ

720 W

Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité. Référence du jeu de charbon : 191962-4.

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Vibrations réduites (système anti-vibrations). Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	4,5 m/s ²
Poids sans câble	2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 73 x 187 mm
Puissance de sortie maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 min ⁻¹
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie plongeante

SP6000J

1 300 W - Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement. Référence des charbons CB-303 : 191963-2.

Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées. Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	4,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	341 x 225 x 250 mm
Plage de biseau (à droite) max.	-1 - 48 °
Frein mécanique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible avec le rail de guidage pour des coupes plus précises
- Coupe haute précision pour un fini miroir sans écharde
- La commande de vitesse électronique maintient une vitesse constante sous charge pour une coupe de qualité plus lisse et plus élevée
- Réglage facile à régler de la profondeur à grande échelle
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Poignée avant et poignée ergonomique en caoutchouc offrant un confort supplémentaire

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

415524-7 Dispositif anti-éclatement		417853-4 Raccords d'aspiration pour scies	
783202-0 Clé hexagonale 4 mm		A-85628 Lame coupe rapide et propre pour	
783203-8 Clé BTR 5		A-85737 Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à	
A-85793 Lame coupe rapide pour finitions bois		821552-6 Coffret MAKPAC 4	
837803-7 Moulage MAKPAC		821549-5 Coffret MAKPAC 1	
838390-9 Moulage Makpac		B-57336 Lame 165X20X56D EFFICUT pour	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8 Guides parallèles pour scies		194368-5 Rail de guidage 1400 mm	
165447-6 Guide parallèle pour scies		192557-6 Pare éclat	
193516-3 Guides parallèles et circulaires pour		193517-1 Adaptateurs rail de guidage pour	
191963-2 Jeu de charbon CB-303		194367-7 Rail de guidage 3000mm	
194368-5 Rail de guidage 1400 mm		197252-3 Adaptateurs rail de guidage pour	
194385-5 Serre-joints pour rail de guidage		415524-7 Dispositif anti-éclatement	
194416-0 Glissière vinyle pour rail de guidage		417852-6 Protecteur de base pour scies	
194417-8 Caoutchouc antidérapant pour rail de		417853-4 Raccords d'aspiration pour scies	
194418-6 Pare éclats pour rail de guidage		783202-0 Clé hexagonale 4 mm	
194419-4 Pare éclats pour rail de guidage		821549-5 Coffret MAKPAC 1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

824809-4

Étui de transport en plastique

837803-7

Moulage MAKPAC

194996-6

Jeu de charbon CB-303

196664-7

Guide d'angle pour rail de guidage

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de

837945-7

Moulage MAKPAC

B-33021

Lame 165mmx20x56D

E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



194925-9

Rail de guidage 1900mm

A-85628

Lame coupe rapide et propre pour

A-85737

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à

A-85793

Lame coupe rapide pour finitions bois

199140-0

Rail de guidage 1000 mm

821552-6

Coffret MAKPAC 4

B-33009

Lame 165mmx20x28D

E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

