

Fiche technique du produit

9011 M

EAN-No. 4000896201570



Couple de desserrage maximal [Nm]: 461 Nm · $10 \frac{3}{8}$ · Mécanisme de frappe à marteau simple



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 461 Nm
- **Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits**
- Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- **Extra-courte – seulement 92 mm**
- Mécanisme de frappe à marteau simple
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 375 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 101,3 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 7,78 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 13
- Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $10 \frac{3}{8}$
- Poids net (kg): 1,24 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 461 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 461 Nm
- Niveau de pression acoustique: 90,3 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 6500
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 85,2 l/min (1,4 l/sec)

Fiche technique du produit

9011 M

EAN-No. 4000896201570



Numéro d'article	9011 M
Poignée	Poignée isolée contre le froid