

Fiche technique du produit

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



L x l x h : 424 mm x 133 mm x 307 mm · Couple de desserrage maximal [Nm]: 3850 Nm ·  25 l · Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



Utilisation :

Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles

- Couple de desserrage maximal [Nm]: 3850 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Forme courte et compacte avec broche de 240 mm de long
- Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers
- Poignée amovible, réglable sur 360°
- Socle de raccordement pour tuyau silencieux
- Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
- Le moteur pneumatique à 8 lamelles avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 20,67 mm (1/2")
- Raccord : taille nominale 10 (inclus)
- Couple recommandé : 1627 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 19 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 113,5 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 17,31 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 32
- Rotation droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie :  25 l
- Dimensions: 424 mm x 133 mm x 307 mm
- Poids net (kg): 5,9 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 1762 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 3850 Nm

Fiche technique du produit

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



- Niveau de pression acoustique: 102,5 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 4600
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Numéro d'article

9014 LGTT

Poignée

Poignée isolée contre le froid