Fiche technique du produit
9040 D-2.5 EAN-No. 4000896**214631**



Utilisation :
L'enrouleur de câble automatique met de l'ordre dans l'atelier – plus de câbles traînant par terre signifie moins de risque d'accidents

- Butée d'arrêt à chaque point grâce à la fonction « Stop at any point »
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
- Disjoncteur de protection de conduite compris
- 230 volts courant alternatif (CA)
- Approprié uniquement pour l'usage intérieur
- Câble : H07RN-F 3 x 2,5 mm^2
- Longueur de câble : 20 m
- Longueur du câble de raccordement : 1,3 m
- Gabarit de perçage intégré pour le montage sur l'emballage en carton
- Boîtier fermé en plastique spécial
- Étrier orientable en métal pour le montage individuel au poste de travail
- Étrier de maintien, espacement des perforations : 186 mm
- Câble utilisable avec une puissance de 1600 watts lorsqu'il est enroulé
- Câble utilisable avec une puissance de 3200 watts lorsqu'il est déroulé
- Conforme à toutes les dispositions applicables des directives européennes machines 2006/42/CE
- Degré de protection (IP): IP20
- Poids net (kg): 9,2 kg
- Champ de température de service: -20°C – 45°C

Numéro d'article	9040 D-2.5

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY