



GANTS DE TRAVAIL



confortable



Renforcé
Armortex



Respirant

CARACTÉRISTIQUES

- Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.
- Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l'index, permettant d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts sales.
- Doublure tricot respirante. Offre confort ultime et respirabilité.
- Protection des articulations grâce au caoutchouc thermoplastique disposé sur le dessus de la main.
- Lingette anti-sueur intégrée avec tissu éponge sur le pouce, pour nettoyer facilement les lunettes
- Fermeture velcro pour un ajustement plus sûr.
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 - 2221.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau anti coupure Pas de niveau de coupe

Matériau

Paume : Cuir synthétique. Dos : Tissu tricoté en nylon. Poignet : TPR

Description Gants Démolition - Disponible de la taille 7/S à 11/XXL

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée d'utilisation des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

fr.milwaukeetool.eu



GANTS DE TRAVAIL



CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est ≥ 1 , ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques de manutention générale

PÉRIODE D'OBSOLESCENCE

Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion

STAY **SAFE.** STAY **PRODUCTIVE.**

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

fr.milwaukeetool.eu