

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT



BÉTON FRAIS

FRAISE 2 PIÈCES



Gamme Prémium



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Segment brasé



Largeur 14 mm, pour des chanfreins de 2 mm à 25 mm de largeur



Alésage 25,4 (Autres alésage sur demande)



Disque spécial pour Scie à sol de 20 à 50 Cv

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



DISQUE DIAMANT

Coupe optimale :





Béton Frais

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Outil diamanté spécial pour biseauter les arêtes de coupe ou pour des joints de séparation dans le sol.

- Disque en deux parties distinctes pouvant être associées à des disques de bouclage
- Réalisation de chanfreins jusqu'à 45°
- Montage sur scie à sol à partir de 20 CV (15 kw)
- **Béton frais (moins de 21 jours) à composants moyennement durs à durs**
- **Disques diamants adaptés aux scies à sol de forte puissance de 20 à 50 Cv.**
- Rendement optimum
- Largeur 14 mm, pour des chanfreins de 2 mm à 25 mm de largeur
- Conditionnement 1 set (2 pièces)
- **Utilisation avec un disque de guidage au milieu**
- Vitesse périphérique conseillée 55 m/s
- Diamètres : 280 mm

FRAISE 2 PIÈCES

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbr s					
280	25,4	20	14	4	50	100 m/sec	5 500			028.818.92

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en Quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60