

Fiche technique du produit

4766-2

EAN-No. 4000896087655



Forme A · Taille 14 mm · 3% ·



Utilisation :

Changement des bougies (s 14 mm)

- Le profil à 12 pans permet la manœuvre des bougies à 6 et à 12 pans
- Ressort à couronne pour le maintien sûr des bougies d'allumage

Utilisation sur par ex.

- **BMW** E90 N 54 moteur 335i berline année 2006 → · Série 1 (F20) 118i
- **RENAULT** Modus · Twingo · Clio · Kangoo, moteur 1,2 l 16 V
- **PEUGEOT** 207 · 307
- **CITROËN** C4 moteur 1,4 l · 1,6 l 16 V · C5 moteur 2,0 l HPi
- **MERCEDES-BENZ** moteur M 156 · moteur M 276
- **NISSAN** Micra · Note
- **MINI** 1,2 – 1,4 l 4 cylindres année 2007 →
- **FORD** moteur 1,0 l EcoBoost
- **ALFA ROMEO** moteur 1,8 l TBI
- **KIA**
- **PORSCHE** 911 GT3 année 2014 → · 2,9 l · 3 l · 4 l
- **AUDI** 3 l TFSI
- **VW** 3 l TSI
- Entraînement avec gorge à billes
- Made In Germany
- Entraînement : 3%
- Sortie :
- Taille: 14 mm
- Dimensions: 64 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 18 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 17,3 mm
- Poids net (kg): 0,05 kg
- Utilisation manuelle

Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Numéro d'article

4766-2