



LASER ✨



LB20 Béton Standard

EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage




La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.




COUPE A SEC



COUPE A EAU



Disque à segment lisse, soudé laser



Hauteur de segments 10 mm



Alésage 20,0 ou 25,4 (Autres alésage sur demande)



Pour Scie sur table ou découpeuse thermique et électrique

Le LB20 est un disque diamant d'entrée de gamme pour béton, à grande polyvalence dans les matériaux de construction. En parallèle, ils contribuent à la bonne endurance du disque même pour le tronçonnage de béton armé. - Très bon rapport qualité/prix

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie
- ▶ Hauteur de segment : 10 mm
- ▶ Le LB20 Béton Universel Basic adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment
- ▶ Béton, béton armé, tuiles et matériaux courants (Polyvalence dans les matériaux de construction)
- ▶ Grande aisance de coupe
- ▶ Très bon rapport Qualité / Prix
- ▶ Diamètres : de 300 à 400 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton



Béton armé



Tuiles



Brique



Parpaing




Pierre tendre et abrasive



Siporex



bordures de trottoir








Regard, buse, canalisation



Matériaux de construction courant

LB20

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
300	20,0	40	3,2	10	20	100 m/s	6 400	  	 	4026189070166	LB20 300
300	25,4	40	3,2	10	20	100 m/s	6 400			4026189172266	LB20 301
350	20,0	40	3,2	10	24	100 m/s	5 500			4026189044945	LB20 350
350	25,4	40	3,2	10	24	100 m/s	5 500			4026189044952	LB20 354
400	20,0	40	3,6	10	28	100 m/s	4 800			4026189064448	LB20 400
400	25,4	40	3,6	10	28	100 m/s	4 800			4026189064394	LB20 401

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60