



Ensemble de 2 machines

DK0053GX2-P

(kit d'accessoires) (GA9020 + 9558HNRG)

Meuleuse Ø 125 mm compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage Meuleuse Ø 230 mm robuste dotée d'un carter renforcé 9558HNRG - Meuleuse Ø 125 mm 840 W GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm 2200 W



Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm
9558HNRG

Meuleuse Ø 230 mm
GA9020

Meuleuse Ø 125 mm

9558NRG

840 W

Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 140 x 106 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	8,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le vernis de protection croisé assure l'étanchéité de l'armature contre les poussières et les débris et prolonge la durée de vie de l'outil
- La conduite labyrinthique du compartiment moteur protège le moteur des impuretés présentes dans l'air de refroidissement.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort
- Joint labyrinthique qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique
- Double isolation

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 230 mm

GA9020

2200 W

Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,8 - 8,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm
Puissance de sortie maximale	3300 W
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Joint labyrinthique qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123099-9

Capots de protection ouverts pour



152539-0

Poignée pour meuleuses et



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



224554-5

Écrou



D-65230

Disque diamanté Diamak 125 x 22,23



782423-1

Clé



D-65246

Disque diamanté Diamak 230 x 22,23



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



122913-6

Carter de protection Tronçonnage



152539-0

Poignée pour meuleuses et



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



158237-4

Poignée Soft Grip



152539-0

Poignée pour meuleuses et



782423-1

Clé



192227-7

Flasque à desserrage assisté



196845-3

Carters de protection pour rainurage



192619-0

Poignée étrier pour meuleuses



194289-1

Filtres métallique



194305-9

Douille à ergots



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198440-5

Carter de rainurage 230 mm (avec



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage

