

CONTRÔLEUR DE FUITE PAR FUMÉE, 230V

RÉFÉRENCE : 150.2000F

EAN : 3663389005126

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Fumée épaisse pour un diagnostic rapide et efficace
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Jauge du niveau d'huile avec système de vidange intégré
- Manomètre de contrôle
- Témoin de surchauffe
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation secteur 230V
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus
- Poignée de transport pratique



Accessoires inclus :

6 obturateurs en caoutchouc et 7 obturateurs en plastique pour isoler la partie du circuit à tester
1 tuyau en caoutchouc pour raccordement de la machine
1 ballonnet d'obturation avec pompe pour assurer l'étanchéité des tuyaux d'admission et d'échappement quelque soit la forme
1 diffuseur conique
2 connecteurs pour effectuer les branchements sur les durites
1 outil permettant de dévisser la valve Schrader et de tester le système EVAP via la prise dédiée OBD-II EVAP
1 flacon 10 cl d'huile minérale pour produire la fumée (recharge 25 cl disponible à la vente - référence 150.1010F)

Alimentation	AC 230V/50Hz
Code EAN	3663389005126
Dimensions	l. 185 x P.340 x H.215 mm
Pression de sortie	1,59 bar
Type d'huile requis	8042-47-5
Poids	3,50 kg