

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 3/8", 10-50 NM - AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : 516.1422ETAL EAN : 4042146691441



- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Cliquet robuste 30 dents
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146691441
Dents	30 dents
Dimension D	45,0 mm
Graduation Nm	0,25
Hauteur H	23,0 mm
Longueur totale L en mm	350,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	4 - 37
Plage d'utilisation en Nm	10-50 Nm
Type de poignée	Poignée bi-composant
Poids	610 g