

CASQUE DE SOUDEUR

RÉFÉRENCE : **BT156915**

EAN : **4042146864371**

- Adapté à la plupart des procédés de soudage
- Protection optimale grâce à un obscurcissement automatique lors de l'allumage de l'arc électrique
- Sensibilité et durée d'éclaircissement ajustables
- Masque de soudage intégral très léger et bande réglable au niveau de la tête
- Ré-éclaircissement automatique à la fin du processus de soudage

Lorsque l'arc se forme, la fenêtre du masque de soudage BRILLIANT TOOLS BT156915 s'obscurcit en quelques fractions de seconde, protégeant ainsi les yeux de l'utilisateur des rayonnements nocifs. Lorsque l'arc électrique est éteint, la fenêtre s'éclaircit automatiquement, assurant à nouveau une bonne visibilité de la pièce. L'alimentation électrique s'effectue grâce aux cellules photovoltaïques situées au-dessus du champ de vision. Ainsi, aucune source de courant supplémentaire n'est nécessaire. Le champ de vision mesure 92 x 42 mm, ce qui assure une bonne visibilité. De par sa forme, le casque protège les yeux et le reste du visage, de sorte que les rayonnements, étincelles ou éclats ne causent pas de blessures. La monture intérieure s'adapte à l'utilisateur pour lui offrir une bonne protection.



Données techniques :

Temps de réponse : 1/25 000 s, décalage de 0,2 - 0,8 s (réglable)

Fenêtre : 92 x 42 mm

Alimentation : Cellules photovoltaïques

Protection UV / IR : selon EN 169 / jusqu'à DIN 16

Teinte variable : réglable en continu selon DIN 9-13

Réglage standard : DIN 4

Température d'utilisation : -5 °C à +55 °C

Température de stockage : -20 °C à +70 °C

Alimentation (VIDER)	Par cellules solaires
Champ de vision	92 x 42 mm
Code EAN	4042146864371
Norme	DIN 4, DIN 16, EN 169
Protection UV	Selon EN169 / jusqu'à DIN 16
Teinte variable 1	Réglable selon DIN 9-13
Teinte variable 2	Réglage standard : DIN 4
Température de stockage	-20°C à +70°C
Temps de réponse 1	1/25.000 s
Temps de réponse 2	Temps de réponse 0,2 - 0,8 seconde (réglable)



Fiche Produit

Poids

830 g