

MINI CLÉ À CHOCS 1/2", 1240NM

RÉFÉRENCE : **BT160400**

EAN : **4042146863077**

- Extrêmement compact
- Haute performance de 1 240 Nm
- Conception robuste
- Outil de percussion industriel haute performance Jumbo
- Poignée de forme ergonomique

Extrêmement compact, robuste et de haute performance, le mini tournevis à percussion à air comprimé BRILLIANT TOOLS 1/2" BT160400 vous assiste lors du changement de pneus ainsi que d'autres réparations. Grâce à sa puissance maximale de 1 240 Nm, le desserrage des vis ou des écrous bloqués n'est plus un problème, même dans les endroits les plus exigus. Il est très performant malgré sa taille réduite. Grâce à son poids de seulement 1,2 kg, il réduit sensiblement toutes les contraintes propres aux travaux de vissage au niveau des muscles de la nuque, de l'épaule, du bras et du dos. La puissance élevée est atteinte à l'aide d'un outil de percussion haute performance Jumbo qui ne nécessite aucun entretien grâce à la lubrification pendant toute la durée de vie. En graissant régulièrement la pièce d'air grâce à l'huile fournie, vous pouvez profiter pendant longtemps de votre tournevis à percussion. Le couple de serrage des vis ou écrous est réglable en 3 niveaux. L'air sortant est amené vers le bas grâce à la poignée de forme ergonomique isolant du froid. Elle est recouverte de caoutchouc et offre un maintien antidérapant qui protège aussi des vibrations. Le raccord 1/4" est également compris dans la livraison, le tournevis à percussion est ainsi directement opérationnel.

Données techniques :

Carré d'entraînement : 1/2"
 Couple maximal de serrage : 1 = 240 Nm
 2 = 580 Nm
 3 = 890 Nm
 Couple maximal de desserrage : 1 240 Nm
 Vitesse de rotation à vide : 9 000
 Vibrations : 10,25 m/s²
 Bruit max à vide : 108,9 dbA
 Bruit max en choc : 115 dbA
 Couple de serrage recommandé : 415 Nm
 Consommation d'air : 170 l/min
 Pression de travail : max. 6,3 bars
 Diamètre minimum du tuyau : 10 mm
 Filetage de raccord : 1/4" PT



Bruit max à vide	108,9 dB(A)
Bruit max en sollicitation	115 dB(A)
Code EAN	4042146863077
Consommation d'air	170 l/min
Couple de serrage recommandé	415

Couple maximal de desserrage	1240
Couple maximal de serrage	240 - 580 - 890
Diamètre minimum du tuyau	10
Entraînement en pouces	1/2 pouces
Filetage de raccord	1/4"PT
Largeur B	135,0 mm
Longueur totale L en mm	180,0 mm
Vitesse de rotation à vide en T/mn	9000 Tr/min
Vibrations	10,25 m/s ²
Poids	1,26 kg
Pression de travail max.	6,3 bar

