

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 3/8", 35NM

RÉFÉRENCE : **BT160602**

EAN : **4042146867877**

- Pour visser dans des endroits exigus
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120/ISO 1174
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)

Le cliquet pneumatique 3/8" BRILLIANT TOOLS BT160602 est un outil pratique pour serrer ou desserrer des raccords à vis dans des endroits exigus. Muni d'une poignée confortable, il permet un travail sans effort. Le cliquet est fabriqué en aluminium, acier et plastique robustes. Pour l'entrée d'air, le cliquet pneumatique est muni d'une taille de raccord de 12,91 mm (1/4"). Le raccord de connexion et une petite bouteille d'huile pneumatique sont fournis.



Données techniques :

Carré d'entraînement : 3/8" (10 mm)
 Couple maximal de desserrage : 35 Nm
 Vitesse de rotation à vide : 240 tr/min
 Vibrations : 3,47 m/s²
 Bruit max à vide : 98,5 dbA
 Niveau de pression acoustique : 87,5 dbA
 Consommation d'air : 77 l/min
 Pression de travail : max. 6,3 bars
 Diamètre minimum du tuyau : 10 mm
 Filetage de raccord : 1/4" PT

Bruit max à vide 98,5 dB(A)

Bruit max en sollicitation 87,5 dB(A)

Code EAN 4042146867877

Consommation d'air 77 l/min

Couple maximal de desserrage 35

Diamètre minimum du tuyau 10

Filetage de raccord 1/4"PT

Longueur totale L en mm 200,0 mm

Vitesse de rotation à vide en T/mn 240 Tr/min

Vibrations 3,5 m/s²

Poids 600 g



Fiche Produit

Pression de travail max.

6,3 bar