

MEULEUSE AXIALE DROITE PNEUMATIQUE, 15 PCS

RÉFÉRENCE : **BT160700** EAN : **4042146867945**

- Jeu de 15 pièces
- Pour poncer, polir, fraiser et ébavurer
- Avec mandrin 3 et 6 mm
- Droit
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Molette de réglage des tours minutes
- Jeu de 10 meules inclus

Le kit de mini meuleuse axiale pneumatique BRILLIANT TOOLS BT160700 permet de poncer, de polir, de fraiser et d'ébavurer vos pièces de manière professionnelle. Elle vous permet de former avec précision des détails aux extrémités des tubes ou sur les bords métalliques. La poignée de forme ergonomique est isolée du froid et entraîne l'air vers l'arrière. Pour l'entrée d'air, la meuleuse axiale est munie d'une taille de raccord de 12,91 mm (1/4"). Le raccord de connexion, une petite bouteille d'huile pneumatique, 2 clés plates, le mandrin de 3 mm et 10 meules différentes sont fournis. Le travail s'effectue avec une pression de 6,3 bar. Une vitesse de rotation à vide convaincante de 22 000 tr/min vous permet de travailler de manière rapide et précise. La consommation d'air de 86 l/min nécessite un compresseur de capacité adéquate.

Données techniques :

Mandrin : 6 mm
Vitesse de rotation à vide : 22 000 tr/min
Vibrations : 2,1 m/s²
Bruit max à vide : 95,1 dbA
Niveau de pression acoustique : 82,4 dbA
Consommation d'air : 86 l/min
Pression de travail : max. 6,3 bars
Diamètre minimum du tuyau : 10 mm
Filetage de raccord : 1/4" PT

Composition :

Embout de 3 mm :

1x meule sphérique Ø 12 mm
1x meule à cône arrondi Ø 12 mm
1x meule conique : Ø 12, Ø 13 mm
1x meule cylindrique : Ø 12 mm

Embout de 6 mm :

1x meule sphérique Ø 22 mm
1x meule à cône arrondi Ø 13 mm
1x meule conique : Ø 24 mm
1x meule cylindrique : Ø 24 mm
1x meule à cône plat : Ø 19 mm
1x clé plate : 11,5 et 17 mm
1x embout de 3 mm
1x raccord de connexion 1/4"
1x bouteille d'huile pneumatique

1x mini meuleuse axiale pneumatique droite



Bruit max à vide	95,1 dB(A)
Bruit max en sollicitation	82,4 dB(A)
Code EAN	4042146867945
Consommation d'air	85 l/min
Diamètre minimum du tuyau	10
Filetage de raccord	1/4"PT
Longueur totale L en mm	180,0 mm
Vitesse de rotation à vide en T/mn	22000 Tr/min
Vibrations	2,1 m/s ²
Pièces dans le set	15 pièces
Poids	310 g
Pression de travail max.	6,3 bar