

**M-SCHAMELWAGEN
CT**

SCHAMELWAGEN

Professionele schamelwagen met luchtbanden, capaciteit 500 Kg.

M-SCHAMELWAGEN-CT is voor de professional met name in de bouw.

Hamerslag grijs gepoedercoat.

Plaatdikte 3mm.

Plateau heeft afgeronde hoeken.

Plateau met 4 gaten om rongen in te zetten. (levering excl. rongen).

Lekvrije PU-wielen met rode stalen velg met dubbel gesloten kogellagers.

Trekstang voorzien van natuurrubberen ergonomisch naar de hand gevormde handgrepen.

Rongen separaat leverbaar



15038
M-SCHAMELWAGEN-CT

- * Plaatdikte 3mm.
- * Plateau heeft afgeronde hoeken.
- * Trekstang (enkele draaischamel besturing)
- * Plateau met 4 gaten om rongen in te zetten. (levering excl. rongen).
- * Lekvrije PU-wielen met rode stalen velg met dubbel gesloten kogellagers .



11264
M-970-Z-RUB



12218
M-800-CT EINDW.
PU-band (opgeschuimd Polyurethaan)

Cap. (kg)	Afmetingen totaal LxBxH (mm)	Afmetingen Plateau LxB (mm)	Gewicht (kg)	Wiel Ø (mm)	Wiel	As Ø mm	Kleur	Handgreep LxB (mm)	Artikel	Bestel.nr
500	2000x1000x500	2000x1000	77,2	400-8	Lekvrij	25	Hamerslag grijs	38x20	M-SCHAMELWAGEN-CT	15038
200			3,5	400-8	Lekvrij	25			M-800-CT EINDW.	12218
									STARLOCK 25MM (ter bevestiging wiel)	10113
	130x55x38		0,12					38x20	m-970-Z RUB	11264
			1,6				Hamerslag grijs		M-SCHAMELWAGENRONGEN / 4 stuks L=700mm Ø42,4mm	15037