



CARTOUCHE DE GRAISSE MULTI SERVICE 400 G

UGS : 07325000

Cette [cartouche de graisse](#) destinée à la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température. Elle peut être utilisée en industrie, travaux publics, transports, machinisme agricole et dans l'automobile pour le graissage de roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans...

Développée à partir d'un épaississant sans lithium, elle possède une très grande polyvalence d'emploi et se caractérise par :

- D'excellentes performances de lubrification assurant une bonne protection des mécanismes.
- Une bonne stabilité à l'oxydation pour une utilisation jusqu'à 120°C.
- Une très bonne pompabilité qui facilite sa mise en œuvre.

Elle présente de bonnes propriétés de résistance à l'eau et à la charge. Grâce à l'ensemble de ses caractéristiques et son bon rapport qualité/prix, cette graisse permet une lubrification économique tout en préservant le matériel.

Caractéristiques :

- Couleur : Blond à blond foncé
- Epaississant: Calcium anhydre
- Grade NLGI 2
- Température d'utilisation -20°C à +120°C
- Point de goutte environ 150°C
- Nature de l'huile de base : Minérale
- Viscosité huile de base à 40°C : 150 mm²/s

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide Graisse grade NLGI 2



Capacité	400 g
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Dimensions en cm (L x l x h)	5,3 x 5,3 x 24
Poids (kg)	0.4520
Unité d'emballage	24 cartouches
Garantie	1 an
Gencode	3284660300619

Catégories : [Cartouches de Graisse](#), [Distribution manuelle de graisse](#), [Lubrification manuelle](#)