



CARTOUCHE GRAISSE GRAPHITÉE 400 G

UGS : 07325500

DANS QUELLES SITUATIONS UTILISER CETTE GRAISSE ?

Conçue pour des graissages difficiles, la [cartouche de graisse](#) graphitée résiste aux efforts souvent rencontrés en industrie lourde : chocs, vibrations, frictions et frottements et dispose d'un pouvoir lubrifiant élevé. Elle permet d'éviter l'usure excessive générée par une lubrification en régime dégradé.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA GRAISSE GRAPHITÉE

Une graisse multi service

Notre graisse graphitée est une graisse multi service, elle peut donc être utilisées pour de nombreuses applications de lubrification générale (roulements à billes, à aiguilles, à rouleaux, paliers lisses, axes et articulations, machinisme agricole, cardans, etc.). Elle est élaborée à partir d'un savon de Lithium et présente un grade NLGI de 2 (soit une viscosité moyenne).

Protège de l'oxydation et de l'eau

Les particules de graphites contenues dans la graisse graphitée protègent de l'oxydation, de la corrosion et de l'eau, tout en assurant une excellente lubrification. Elle est donc particulièrement recommandée pour lubrifier des pièces soumises aux intempéries.

Extrême pression et température.

Cette graisse est préconisée pour toutes les pièces en mouvement soumises aux fortes pressions et aux hautes températures. Elle est conçue pour des températures d'utilisation de -20°C à +130°C et son point de goutte est d'environ 175°C.

COMMENT UTILISER LES CARTOUCHES DE GRAISSE



GRAPHITÉE

Ces cartouches sont utilisables avec les [pompes à graisse](#) et les [pistolets de graissage](#)

Caractéristiques :

- Couleur : Noir
- Epaississant Lithium-Calcium
- Grade NLGI 2
- Point de goutte °C >160
- Nature huile de base : Minérale
- Viscosité huile de base à 40°C : 150 mm²/s
- Lubrifiants secs - Nature : Graphite + MoS2
- Quantité : >3%
- Températures d'utilisation °C - 20 à + 130

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide Graisse graphitée grade NLGI 2

Capacité 400 g

Gamme tarifaire Gamme manuelle

Dimensions en cm (L x l x h) 5,3 x 5,3 x 24

Poids (kg) 0.4550

Unité d'emballage 24 cartouches

Garantie 1 an

Gencode 3284660312674

Catégories : [Cartouches de Graisse](#), [Distribution manuelle de graisse](#), [Lubrification manuelle](#)