



POMPE ROTATIVE EN PPS ET INOX

UGS : 07616075

[Pompe de transvasement](#) rotative avec corps en PPS (Polysulfure de phénylène), canne d'aspiration et bec en inox 304L et joints PTFE.

Cette pompe est adaptée pour transférer l'eau, le diesel, lave-glace, l'acide, les produits alcalins suivant notre tableau de compatibilité disponible sur demande.

Elle est équipée d'une bonde 2" ainsi que d'un tube plongeur en 3 parties la rendant compatible avec la majorité des contenants de 50 à 220L.

Viscosité maximum: 440 cSt

Débit : 0.18 l/tour (environ 10 l/min à 60 trm)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Multi produits
Viscosité maximum	440 cSt
Température maximale	60°C
Matière	PPS
Joints	PTFE
Raccord de connexion	2" Gaz (M)
Longueur de canne	1020 mm
Débit libre	0,18 l/tour
Adaptable pour	Tonnelets et fûts
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Poids (kg)	2.46
Garantie	1 an



Gencode 3284660314685

Catégories : [Lubrification manuelle](#), [Pompes manuelles de transvasement](#), [Pompes manuelles Multi-produits](#)