



POMPE ROTATIVE EN POLYPROPYLENE

UGS : 07616076

[Pompe de transvasement](#) rotative avec corps, canne d'aspiration et bec en polypropylène et joints PTFE. Cette pompe est adaptée pour transférer les acides organiques, les alcools organiques, les produits de nettoyage, le liquide lave glace et autres produits chimiques non organiques solubles dans l'eau selon le tableau des compatibilités disponible sur demande. Elle est équipée d'une bonde 2" ainsi que d'un tube plongeur en 3 parties la rendant compatible avec la majorité des contenants de 50 à 220L.

Viscosité maximum: 440 cSt

Débit : 0.18 l/tour (environ 10 l/min à 60 trm)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Multi produits
Viscosité maximum	440 cSt
Température maximale	54°C
Matière	Polypropylène
Joints	PTFE
Raccord de connexion	2" Gaz (M)
Longueur de canne	980 mm
Débit libre	0,18 l/tour
Adaptable pour	Tonnelets et fûts
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Poids (kg)	1.4900
Garantie	1 an



Gencode 3284660314692

Catégories : [Lubrification manuelle](#), [Pompes manuelles de transvasement](#), [Pompes manuelles Multi-produits](#)