



UNITÉ MOBILE DE TRANSVASEMENT D'HUILE AVEC PARTICULES 35 L/MIN

UGS : 07634050

Pompe à impulseur flexible en NBR, montée sur un chariot vertical, pour le transfert de gasoil et d'huile, vidange de cuve en atelier pour des liquides avec particules. (ex : cuve d'huile de coupe de machine outils...)

Principales caractéristiques:

- Peut tourner à sec 20 min après amorçage
- Auto-amorçante jusqu'à 3 mètres
- Accepte des morceaux semi-solides
- Tolère les particules abrasives
- Ø des particules admissibles : 4 mm
- Viscosité jusqu'à 500 cP
- HMT: 15 mètres

Composition de la pompe:

- Corps de pompe : bronze
- Arbre : acier inoxydable
- Impulseur : NBR
- Chariot : acier

Kit aspiration : composé d'un clapet pied de crépine, de raccords à came et de 3 mètres de flexible ø 25 mm

Kit refoulement : composé de raccords à came, de 3 mètres de flexible et d'un bec verseur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide Huile usagée

Type de pompe Pompe à rotor flexible

Viscosité maximum 500 cSt



Alimentation (volts)	230 V Mono
Débit libre	35 l/min
Matière intérieure	NBR
Puissance	0.25 kw
Raccord de sortie	1" Gaz (F)
Taille max des particules	4 mm
Filtre	Non
Flexible d'aspiration	3 m
Flexible de refoulement	3 m
Diamètre	25 mm
Chariot	Chariot 2 roues
Longueur max d'aspiration	3 m
Poids (kg)	20.0000
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660416990
Catégories :	Pompes électriques à rotor flexible