



## **UNITÉ MOBILE DE TRANSVASEMENT D'HUILE AVEC PARTICULES 80 L/MIN**

**UGS : 07634055**

Pompe à impulseur flexible en NBR, montée sur un chariot vertical, pour le transfert de gasoil et d'huile, vidange de cuve en atelier pour des liquides avec particules. (ex : cuve d'huile de coupe de machine outils,...)

Principales caractéristiques:

- Peut tourner à sec 20 min après amorçage
- Auto-amorçante jusqu'à 3 mètres
- Accepte des morceaux semi-solides
- Tolère les particules abrasives
- Ø des particules admissibles : 8 mm
- Viscosité jusqu'à 500 cP
- HMT: 15 mètres

Composition de la pompe:

- Corps de pompe : bronze
- Arbre : acier inoxydable
- Impulseur : NBR
- Chariot : acier

Kit aspiration : composé d'un clapet pied de crépine, de raccords à came et de 3 mètres de flexible ø 40 mm

Kit refoulement : composé de raccords à came, de 3 mètres de flexible et d'un bec verseur

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Type de fluide** Huile usagée

**Type de pompe** Pompe à rotor flexible

**Viscosité maximum** 500 cSt



|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Alimentation (volts)</b>      | 230 V Mono                                          |
| <b>Débit libre</b>               | 80 l/min                                            |
| <b>Matière intérieure</b>        | NBR                                                 |
| <b>Puissance</b>                 | 0.55 kw                                             |
| <b>Raccord de sortie</b>         | 1"1/2 Gaz (F)                                       |
| <b>Taille max des particules</b> | 8 mm                                                |
| <b>Filtre</b>                    | Non                                                 |
| <b>Flexible d'aspiration</b>     | 3 m                                                 |
| <b>Flexible de refoulement</b>   | 3 m                                                 |
| <b>Diamètre</b>                  | 40 mm                                               |
| <b>Chariot</b>                   | Chariot 2 roues                                     |
| <b>Longueur max d'aspiration</b> | 3 m                                                 |
| <b>Poids (kg)</b>                | 30.0000                                             |
| <b>Gamme tarifaire</b>           | Equipements d'atelier                               |
| <b>Garantie</b>                  | 2 ans                                               |
| <b>Gencode</b>                   | 3284660417027                                       |
| <b>Catégories :</b>              | <a href="#">Pompes électriques à rotor flexible</a> |