



## **UNITÉ MOBILE DE TRANSVASEMENT D'HUILE AVEC PARTICULES 30 L/MIN**

**UGS : 07634060**

Pompe à impulseur flexible en NBR, montée sur un chariot vertical, pour le transfert de gasoil et d'huile, vidange de cuve en atelier pour des liquides avec particules. (ex : cuve d'huile de coupe de machine outils,...)

Principales caractéristiques:

- Auto-amorçante jusqu'à 3 mètres
- Accepte des morceaux semi-solides
- Tolère les particules abrasives (existe sur demande en version supportant les liquides chargés abrasifs en continu)
- Ø des particules admissibles : 3 mm
- Viscosité jusqu'à 500 cP
- HMT: 40 mètres
- Température maxi : 90°C

Composition de la pompe:

- Corps de pompe : Acier inoxydable et aluminium
- Arbre : Acier inoxydable AISI 430F
- Impulseur : NBR (pour les liquides à base d'huile)
- Chariot : acier

Kit aspiration : composé d'un clapet pied de crépine, de raccords à came et de 3 mètres de flexible ø 32 mm

Kit refoulement : composé de raccords à came, de 3 mètres de flexible et d'un bec verseur

## **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Type de fluide** Huile usagée

**Type de pompe** Pompe à rotor flexible



|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation (volts)</b>      | 230 V                                                                                         |
| <b>Débit libre</b>               | 30 l/min                                                                                      |
| <b>Viscosité maximum</b>         | 500 cSt                                                                                       |
| <b>Matière intérieure</b>        | NBR                                                                                           |
| <b>Raccord de sortie</b>         | 1" Gaz (M)                                                                                    |
| <b>Vitesse</b>                   | 1400 tours/min                                                                                |
| <b>Puissance</b>                 | 0.55 kw                                                                                       |
| <b>Taille max des particules</b> | 3 mm                                                                                          |
| <b>Filtre</b>                    | Non                                                                                           |
| <b>Flexible d'aspiration</b>     | 3 m                                                                                           |
| <b>Flexible de refoulement</b>   | 3 m                                                                                           |
| <b>Chariot</b>                   | Chariot 2 roues                                                                               |
| <b>Longueur max d'aspiration</b> | 3 m                                                                                           |
| <b>Poids (kg)</b>                | 20.0000                                                                                       |
| <b>Gamme tarifaire</b>           | Equipements d'atelier                                                                         |
| <b>Garantie</b>                  | 2 ans                                                                                         |
| <b>Gencode</b>                   | 3284660418321                                                                                 |
| <b>Catégories :</b>              | <a href="#">Pompes électriques à rotor flexible</a> ,<br><a href="#">Transfert électrique</a> |