



POMPE HUILE À ENGRENAGES 230/400 V TRI - 65 L/MIN

UGS : 07637560

Pompe auto-amorçante haut débit pour le transfert d'huile jusqu'à 1000 cSt assurant un débit jusqu'à 65 l/min à 9 bar.

Grâce à sa construction avec gerotor (engrenages à déports radiaux), cette pompe offre des performances élevées tout en conservant un design compact et une grande durée de vie.

Elle dispose d'un régulateur de pression en laiton ajustable de 4 à 9 bar lui permettant d'être installée dans de nombreux systèmes (Le dispositif de réglage de la pression maximum n'est pas un by-pass, les opérations de régulation de la pression ne doivent pas dépasser 2 à 3 minutes).

Ses joints en FKM lui assurent une grande longévité.

Raccordement par brides 1"1/2. Le diamètre de l'aspiration ne doit pas être inférieur à 1"1/4 (1"1/2 si la viscosité est supérieure à 500 cSt).

Moteur 2.2 kW 3F 230/400 V 50 Hz 8.6/5 A 1350 tours/minutes

IP54

Cycle de travail S2 60 min

Corps en fonte et engrenages acier

Fonctionnement à sec : 40 secondes maximum

Pression d'entrée maximum : 0.5 bar

Température maximum de l'huile : 100°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque Piusi

Type de fluide Huile

Viscosité maximum 1000 cSt

Type de pompe Pompe à engrenages



Alimentation (volts)	230-400 V Tri
Puissance	2.2 kW
Débit libre	65 l/min
Pression maximum	9,5 bar
Raccord de connexion	1"1/2 Gaz
Poids (kg)	22.5
Garantie	2 ans
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Gencode	3284660418604
Catégories :	Pompes nues pour le transfert d'huile , Transfert électrique , Transfert électrique huile