



ARMOIRE MURALE DE TRANSFERT GASOIL AVEC FILTRE ET GESTION 230 V - 72 L/MIN

UGS : 07639280

Une station de ravitaillement comprenant : pompe, compteur et filtre avec boîte de protection métallique munie de serrure.

Cette version Pro est équipée d'un boîtier électronique de contrôle des accès (Access 85) avec champignon d'urgence et de porte-pistolet avec interrupteur automatique pour arrêt de la pompe.

Par Access 85, on peut gérer les accès des utilisateurs par clé utilisateur personnelle (4 clés utilisateurs déjà configurées) et relier une sonde de niveau pour bloquer la distribution en cas de bas niveau dans le réservoir. Il est muni d'un temporisateur de protection qui arrête la pompe après 10 minutes.

Le groupe est doté de tube antistatique pour gasoil, d'un compteur volumétrique double cadran, d'un filtre 30 Microns et d'un pistolet de distribution automatique.

Performances:

- Débits de 72 l/min
- Fonctionnement en continu
- Bruit inférieur à 75 dB

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Piusi
Accessoires	Crépine avec raccord 1" pour tuyau Ø int. 25 mm. 4 clés utilisateurs pour Access 85
Alimentation (volts)	230 V
Compteur	Mécanique 3 chiffres



Débit libre	72 l/min
Diamètre	20 mm
Dimensions en cm (L x l x h)	57 x 57 x 31
Filtre	30 Microns
Flexible de refoulement	6 m
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660409503
Niveau sonore (dB)	75 dB
Pistolet	Automatique
Puissance	500 W
Type de fluide	Gasoil et fuel
Type de pompe	Pompe à palettes
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	40.0000
Catégories :	Groupes gasoil - fuel avec gestion , Transfert électrique , Transfert électrique gasoil et fuel