

POMPE PNEUMATIQUE MULTIPRODUIT POUR TONNELET/FUT

UGS : 07645550

Pompe pneumatique de transfert multiproduit pour tonnelets et fûts grâce à sa canne télescopique et son raccord 2".

Equipée d'un tube plongeur télescopique avec clapet anti-retour, de joints Viton, d'un flexible de 2 mètres et d'un pistolet manuel.

Les matériaux utilisés pour sa fabrication la rendent compatible avec de nombreux fluides, contrairement à la majorité des autres pompes pneumatiques.

Utilisation recommandée: AdBlue, Urée, gasoil, produits à base aqueuse, détergents, savons, antigel, lave glace, huile, lubrifiants, herbicides et pesticides... Ne doit pas être utilisée pour le transfert d'essence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Tonnelets et fûts

**Consommation
d'air à 8 bar
(l/min)** 125

Débit libre 30 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie 1 an

Gencode 3284660410264

Joints Viton

**Longueur de
canne** 520 à 915 mm

Matière Polypropylène

**Niveau sonore
(dB)** 78



Pression d'air utilisation 2-10 bar

Pression maximum 3 bar

Raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)

Raccord de sortie 3/4" Gaz

Type de fluide Multi produits

Unité d'emballage 1

Poids (kg) 4.2200

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Distribution pneumatique pour lave glace et antigel](#), [Ensembles pneumatiques fixes pour huile](#), [Ensembles pneumatiques pour lave glace et antigel](#)