



## ENROULEUR NU 40M 3/4" POUR ESSENCE ET KÉROZÈNE

**UGS : 07646102**

Livré sans flexible

Permet de monter jusqu'à 40 mètres de flexible 3/4" ou 30 mètres de flexible 1"

Conforme aux normes EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE) et TRbf 131/2

Raccord tournant en acier galvanisé avec joints Viton®

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Essence, kérosène et gasoil
<b>Type d'enrouleur</b>	Type E
<b>Enrouleurs</b>	360 mm
<b>Pression maximum</b>	16 bar
<b>Débit libre</b>	95 l/min
<b>Raccord de connexion</b>	1" Gaz (F)
<b>Support</b>	Support fixe
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Gencode</b>	3284660418567
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Poids (kg)</b>	33.0000
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	60 x 36 x 55

**Catégories :** [Enrouleurs automatiques ATEX pour essence et Kérosène](#), [Enrouleurs automatiques ATEX pour essence et Kérosène](#)