



ENROULEUR 10 M POUR ESSENCE ET KÉROZÈNE Ø 1" (25MM)

UGS : 07646210

Enrouleur automatique pour essence et kérozène avec 10 mètres de flexible en Ø 1" (25mm).

Livrés avec support fixe, raccord de connexion et flexible de liaison 1,5 m.

Conforme aux normes EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE) et TRbf 131/2

Raccord tournant en acier galvanisé avec joints Viton®

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Essence, kérosène et gasoil
Longueur	10 m
Diamètre	1"
Type d'enrouleur	Type C
Enrouleurs	120 mm
Débit libre	95 l/min
Pression maximum	16 bar
Raccord de connexion	1" Gaz (F)
Raccord de sortie	1" Gaz (M)
Support	Support fixe
Garantie	2 ans
Gencode	3284660418529
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Poids (kg)	45.0000



Dimensions en 60 x 12 x 55
cm (L x l x h)

Catégories : [Enrouleurs automatiques ATEX pour essence et Kérozène](#), [Enrouleurs automatiques ATEX pour essence et Kérozène](#)