



COMPTEUR MÉCANIQUE HAUT DÉBIT ATEX

UGS : 07646912

Équipé d'un système de lecture à disque oscillant, le compteur mécanique à haut débit est précis sur les données de mesure du débit de carburant livré. Ce système garantit également une précision de $\pm 1\%$ sur les débits moyens. Il assure une plage de débit de 25 à 150 l/min.

Le débitmètre à haut débit K150 se distingue des autres débitmètres du marché en garantissant jusqu'à 33% de perte de charge en moins.

Groupe II, catégorie 2 G IIB T=85°C (T6). Il peut donc être utilisé dans des zones « 1 » et « 2 » conformément à la directive 99/92/CE.

- Indicateur partiel à 4 chiffres (max. 9999 litres), total 7 chiffres
- Débits 25 - 150 l/min
- Précision du calcul +/- 1%
- Répétabilité +/- 0,3%
- Pression de service 3,5 bars
- Pression d'éclatement 28 bars

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Piusi
Compteur	Mécanique
Débit libre	150 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	19 x 19 x 17
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660415504



Raccord de connexion	1" Gaz (F/F)
Raccord de sortie	1" Gaz
Type de fluide	Essence, kérosène et gasoil
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	2.3900

Catégories : [Accessoires ATEX pour la distribution d'essence](#), [Transfert électrique](#), [Transfert électrique essence](#)