

GROUPE DE TRANSFERT BIODIESEL 12 V - 50 L/MIN

UGS : 07647000



Groupe portable pour le transvasement du biodiesel, équipé d'une électropompe, avec moteur à 12 volts en courant continu.

En raison de son caractère compact, de sa fiabilité et de la facilité avec laquelle on l'installe, on peut l'utiliser dans tous les cas où la distribution ou le transvasement de biodiesel doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, alors qu'on dispose uniquement d'une alimentation électrique par batterie. C'est le cas par exemple pour les machines de chantier, dans le domaine nautique ou pour les machines agricoles.

Electropompe à palettes à amorçage automatique avec moteur à 12 V à courant continu. Corps en fonte. Moteur à balais avec stator à magnétos permanents. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 mètres. Boîte à borne avec interrupteur et fusible pour la protection contre les surcharges. Câble de 2 mètres avec pinces de connexion à la batterie. Tuyau de 4 mètres pour carburants, diamètre 3/4". Pistolet manuel en aluminium. Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.

Prestations

- Alimentation: 12 V
- Débit: 50 litres par minute
- Capacité d'aspiration: jusqu'à deux mètres
- Cycle de travail: 30 minutes

Les moteurs des pompes ne sont pas anti déflagrants ;
UTILISATION INTERDITE pour tous produits inflammables.

Les groupes électriques doivent être installés le plus près possible de la cuve (maxi 2 mètres). TRANSACTION COMMERCIALE NON AUTORISEE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Marque	Piusi
Type de fluide	Biodiesel
Alimentation (volts)	12 V
Type de pompe	Pompe à palettes
Débit libre	50 l/min
Puissance	220 W
Pistolet	Manuel
Flexible de refoulement	4 m
Diamètre	20 mm
Niveau sonore (dB)	70 dB
Poids (kg)	7.8000
Unité d'emballage	1
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660417164
Catégories :	Transfert électrique , Transfert électrique biodiesel