



GALERIE D'IMAGES



STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL MOBILE 440 L POLYÉTHYLÈNE 12V

UGS : 07671512

Réservoirs simple paroi en polyéthylène pour le transport de gasoil, en exonération totale selon 1.1.3.1c ADR.

Ces réservoirs sont équipés de :

- Bouchon de remplissage en aluminium,
- Vanne de sûreté,
- Groupe de distribution 12V 45l/min avec pistolet automatique, flexible de 4 mètres et 4 m de câble électrique avec pinces,
- Capot,
- Embouts pour le levage à pleine charge avec des fourches,
- Poignées pour le levage à vide,
- Logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation (volts)	12 V
Capacité	440 l
Compteur	Non
Débit libre	45 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	120 x 80 x 79
Flexible de refoulement	4 m
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans



Gencode 3284660413227

Pistolet Automatique

Type de fluide Gasoil et fuel

Type de pompe Pompe à ailettes

**Unité
d'emballage** 1

Poids (kg) 52.0000

Catégories : [Configurable](#), [Cuves Mobiles Gasoil](#), [AdBlue® et Essence](#), [Equipement d'atelier](#), [Stockage et transport de fluides](#)