



GALERIE D'IMAGES



STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL MOBILE 220 L POLYÉTHYLÈNE 24V AVEC COMPTEUR

UGS : 07672824

Réservoirs simple paroi en polyéthylène pour le transport de gasoil, en exonération totale selon 1.1.3.1c ADR.

Ces réservoirs sont équipés de :

- Bouchon de remplissage en aluminium,
- Vanne de sûreté,
- Groupe de distribution 24V 45l/min avec pistolet automatique, compteur, flexible de 4 mètres et 4 m de câble électrique avec pinces,
- Capot,
- Embouts pour le levage à pleine charge avec des fourches,
- Poignées pour le levage à vide,
- Logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation (volts)	24 V
Capacité	220 l
Compteur	Digital
Débit libre	45 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	91 x 60 x 67
Flexible de refoulement	4 m
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans



Gencode	3284660413296
Pistolet	Automatique
Type de fluide	Gasoil et fuel
Type de pompe	Pompe à ailettes
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	24.0000

Catégories : [Configurable](#), [Cuves Mobiles Gasoil](#), [AdBlue® et Essence](#), [Equipement d'atelier](#), [Stockage et transport de fluides](#)