



## ENROULEUR 15 M CARROSSÉ POUR GRAISSE

**UGS : 07736700**

Equipé d'un flexible 15 mètres (SAE 100 R2 AT, pression maximum de 600 bar) et d'un raccord 1/4" Gaz (M).  
Livré avec pivot support orientable et flexible de liaison 1,5 m.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	57,5 x 11,7 x 49,5
<b>Flexible</b>	1/4"
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Gencode</b>	3284660408841
<b>Longueur</b>	15 m
<b>Pression maximum</b>	600 bar
<b>Raccord de connexion</b>	1/4" Gaz (M)
<b>Raccord de sortie</b>	1/4" Gaz (M)
<b>Support</b>	Support orientable
<b>Type de fluide</b>	Graisse
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Poids (kg)</b>	31.0000

**Catégories :** [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique de graisse](#), [Enrouleurs à graisse](#), [Enrouleurs automatiques](#), [Enrouleurs automatiques pour graisse](#), [Equipement d'atelier](#)