



## ENROULEUR 10 M POUR GRAISSE 3/8"

**UGS : 07738910**

Equipé d'un flexible 2SC 3/8" (pression maximum d'utilisation de 330 bar et d'éclatement de 1320 bar) et de raccords 3/8" Gaz (M/M).

Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Graisse
<b>Flexible</b>	3/8"
<b>Longueur</b>	10 m
<b>Raccord de connexion</b>	3/8" Gaz (M)
<b>Raccord de sortie</b>	3/8" Gaz (M)
<b>Pression maximum</b>	330 bar
<b>Type d'enrouleur</b>	Type A
<b>Support</b>	Support fixe
<b>Enrouleurs</b>	95 mm
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	46 x 9,5 x 43,5
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Gencode</b>	3284660419250
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Poids (kg)</b>	18.0000
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Catégories :</b>	<a href="#">Distribution pneumatique</a> , <a href="#">Distribution</a>



[pneumatique de graisse](#), [Enrouleurs à graisse](#),  
[Enrouleurs automatiques](#), [Enrouleurs automatiques pour graisse](#), [Equipement d'atelier](#)