



GALERIE D'IMAGES



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 1/1 POUR TONNELET 60 L

UGS : 07749040

Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile fluide (SAE 15/80) sur de courtes distances (5-10m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Tonnelet 60 l

Consommation d'air à 8 bar (l/min) 430

Débit libre 35 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

Gencode 3284660409916

Joints Polyuréthane

Longueur de canne 750 mm

Niveau sonore (dB) 80

Pression d'air utilisation 4 – 8 bar



**Raccord entrée
d'air** 1/4" Gaz (F)

**Raccord de
sortie** 1/2" Gaz (M)

**Rapport de
pression** 1/1

Type de fluide Huile

**Unité
d'emballage** 1

Poids (kg) 6.5400

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)