



POMPE À MEMBRANE EN POLYPROPYLENE 20 L/MIN EAU, ANTIGEL, LAVE GLACE ET ADBLUE

UGS : 07751001

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: Viton®

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Antigel, Eau, lave glace et AdBlue®
Type de pompe	Pompe à membrane
Rapport de pression	1/1
Matière	Polypropylène
Débit libre	20 l/min
Raccord de connexion	3/8" Gaz (F)
Raccord entrée d'air	6 mm
Longueur max distribution	70 m
Longueur max d'aspiration	5 m
Pression d'air utilisation	2 à 7 bar



Consommation d'air à 8 bar (l/min)	110
Viscosité maximum	10000 cP
Taille max des particules	2,5 mm
Température maximale	65°C
Niveau sonore (dB)	65
Poids (kg)	1.4300
Dimensions en cm (L x l x h)	15 x 10 x 17
Unité d'emballage	1
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Gencode	3284660420157
Garantie	2 ans
Catégories :	Distribution pneumatique , Pompes à membrane pneumatiques , Pompes pneumatiques à membrane