



POMPE À MEMBRANE EN POLYPROPYLENE 110 L/MIN LIQUIDES AGRESSIFS

UGS : 07751080

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Veuillez nous contacter avant toute commande pour que nous puissions vérifier la compatibilité des composants de la pompe à membrane avec les fluides que vous souhaitez transférer.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: PTFE

Veuillez nous contacter avant toute commande pour que nous puissions vérifier la compatibilité des composants de la pompe à membrane avec les fluides que vous souhaitez transférer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Liquides agressifs
Type de pompe	Pompe à membrane
Rapport de pression	1/1
Débit libre	110 l/min
Matière	Polypropylène
Raccord de connexion	3/4" Gaz (F)



Raccord entrée d'air	3/8" Gaz (F)
Longueur max distribution	80 m
Longueur max d'aspiration	5 m
Pression d'air utilisation	2 à 8 bar
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	700
Viscosité maximum	25000 cP
Taille max des particules	3,5 mm
Température maximale	65°C
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	6.5000
Dimensions en cm (L x l x h)	27 x 18 x 25
Unité d'emballage	1
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660411407
Catégories :	Configurable , Distribution pneumatique , Pompes à membrane pneumatiques , Pompes pneumatiques à membrane