



POMPE À MEMBRANE EN POLYPROPYLENE 700 L/MIN LIQUIDES AGRESSIFS

UGS : 07751096

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: PTFE

Veuillez nous contacter avant toute commande pour que nous puissions vérifier la compatibilité des composants de la pompe à membrane avec les fluides que vous souhaitez transférer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Liquides agressifs
Type de pompe	Pompe à membrane
Rapport de pression	1/1
Débit libre	700 l/min
Matière	Polypropylène
Raccord de connexion	2" Gaz (F)
Raccord entrée d'air	3/4" Gaz (F)
Longueur max distribution	80 m



Longueur max d'aspiration	5 m
Pression d'air utilisation	2 à 8 bar
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	3200
Viscosité maximum	50000 cP
Taille max des particules	8,5 mm
Température maximale	65°C
Niveau sonore (dB)	78
Poids (kg)	37.5000
Dimensions en cm (L x l x h)	60 x 35 x 57
Unité d'emballage	1
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660420225
Catégories : Distribution pneumatique , Pompes à membrane pneumatiques , Pompes pneumatiques à membrane	