



KIT D'ASPIRATION ATEX POUR ESSENCE ET KÉROSÈNE

UGS : 07751106

Kit d'aspiration pour essence et kérosène, équipé de:

- [Pompe à membrane](#) en polypropylène 35 l/min certifiée ATEX pour transfert d'essence, kérosène, huile et gasoil
- Flexible d'aspiration 6 m, Ø 12,7 mm (1/2") en EPDM avec raccord pour sondes
- Flexible de refoulement 2 m, Ø 12,7 mm (1/2") en EPDM avec valve
- Sonde flexible diamètre 8 mm longueur 1200 mm
- Sonde flexible diamètre 12 mm longueur 800 mm
- Support mural pour le flexible d'aspiration
- Support mural pour pompe
- Support mural pour sondes

Permet de vidanger un réservoir en cas d'erreur de carburant ou dans le cadre d'une dépollution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Débit libre	35 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	41 x 50 x 26
Flexible d'aspiration	2 meters
Flexible de refoulement	6 meters
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660412701
Longueur max d'aspiration	6 m



Longueur max distribution	80 m
Matière	Polypropylène
Niveau sonore (dB)	65
Pistolet	Manuel
Raccord de connexion	1/2" Gaz
Raccord entrée d'air	6 mm
Rapport de pression	1/1
Taille max des particules	3,5 mm
Température maximale	65°C
Type de fluide	Essence, gasoil, fuel et huile
Type de pompe	Pompe à membrane
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	20000 cP
Poids (kg)	11.5000
Catégories :	Distribution pneumatique , Kit de distribution ou d'aspiration , Pompes à membrane pneumatiques