



POMPE À MEMBRANE EN ALUMINIUM 35 L/MIN EAU, ANTIGEL, LAVE GLACE, ADBLUE

UGS : 07752006

Les pompes à membrane sont reconnues comme le système le plus pratique pour le transfert de fluides usagés à faible pression.

Les champs d'application sont quasiment sans limite grâce à la variété des composants utilisés.

Composants:

- Membranes: Hytrel® + PTFE
- Billes et sièges: PTFE
- Joints: Viton®

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Débit libre	35 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	18 x 11 x 19
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660415863
Longueur max d'aspiration	5 m
Longueur max distribution	70 m
Matière	Aluminium
Niveau sonore (dB)	65
Pression d'air utilisation	7 bar



Raccord de connexion	1/2 Gaz
Raccord entrée d'air	6 mm
Rapport de pression	1/1
Taille max des particules	3 mm
Température maximale	95°C
Type de fluide	Antigel, Eau, lave glace et AdBlue®
Type de pompe	Pompe à membrane
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	15000 cP
Poids (kg)	3.0300
Catégories : Configurable , Distribution pneumatique , Pompes à membrane pneumatiques , Pompes pneumatiques à membrane	